



115054, Москва, 3-й Монетчиковский
переулок дом 9, стр. 1
Тел./факс: +7 (495) 959-3747
info@iton.ru

Falcon 240 Eco



Опции:

- Высокоэффективная холодильная система на хладагенте R 290 (пропан)
- Отключение освещения в ночное время по датчику освещенности
- LEDподсветка
- Дополнительный бампер в нижней части бонеты
- Возможность окраски корпуса ларя в произвольный цвет RAL

Параметры окружающей среды:

- Температура окружающей среды до +25°C
- Влажность окружающей среды до 60%

- Двухзонный температурный режим -24 -18 C \ 0 +4C
- Обзорные стеклопакеты по периметру
- Противоударный бампер
- Оттайка реверсивным циклом
- Сдвижные крышки из низкоэмиссионного стекла

Таблица характеристик

Модель	Длина изделия	Температурный режим, °C	Диапазон температуры, °C	Габаритные размеры изделия			Габаритные размеры упаковки			Вес изделия		Площадь\ объем загрузки м ² /м ³	Глубина выкладки, мм	Холодопроизводительность, кВт	Энергопотребление, кВт x сутки	Максимальная мощность, кВт.	Напряжение, В
				Длина без боковин\ длина с боковинами	Ширина, мм	Высота, мм	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Нетто, кг	Брутто, кг						
Falcon 240 Eco	2410 мм	-24 -18/ 0 +4	2236/2410	1050	976	2610	1250	1180	240	290		1,77/0,73	1.01	18	2	10	220-240