



115054, Москва, 3-й Монетчиковский
 переулоч дом 9, стр. 1
 Тел./факс: +7 (495) 959-3747
info@iton.ru

Hawk R



Возможные вариации: стеклянные двери,
 фруктовая витрина

- Верхняя цветная вставка
- Цветная панель нижнего фриза
- Верхнее освещение
- Клапан TRV
- Оттайка механическая
- Противоударный бампер
- Обзорная (зеркальная) боковина с шелкотрафаретной печатью
- Наклонное зеркало
- Температура окружающей среды до +25°C
- Влажность окружающей среды до 60%

Таблица характеристик

Модель	Длина изделия	Температурный режим, °С	Диапазон температуры, °С	Габаритные размеры изделия			Габаритные размеры упаковки			Вес изделия		Площадь/объем загрузки м ² /м ³	Глубина выкладки, мм	Холодопроизводительность, кВт	Энергопотребление, кВт x сутки	Максимальная мощность, кВт.	Напряжение, В
				Длина без боковин\ длина с боковинами	Ширина, мм	Высота, мм	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Нетто, кг	Брутто, кг						
Hawk R 1250	1350мм	0 +5	1250/1350	1165	2215	1500	1120	2365	280	350	500-710	4,07/1,72	1.43	2	0.1	1	220-240
Hawk R 1875	1975	0 +5	1970/1875	1165	2215	2125	1120	2365	390	442	500-710	6,09/2,57	2.16	3	0.2	2	220-240
Hawk R 2500	2600	0 +5	2500/2600	1165	2215	2650	1280	2365	390	442	500-710	8,14/3,44	2.88	4	0.3	2	220-240
Hawk R 3750	3850	0 +5	3850/3750	1165	2215	4000	1280	2365	586	658	500-710	12,21/5,17	4.53	6	0.4	3	220-240