



115054, Москва, 3-й Монетчиковский
переулок дом 9, стр. 1
Тел./факс: +7 (495) 959-3747
info@iton.ru

Falcon X



Дополнительные опции:

- Стекланные сдвижные крышки вперед-назад из низкоэмиссионного стекла
- Лайт-бокс
- Проволочные делители объема
- Температурный режим -18 -25 С
- Электрооттайка
- Базовые решетки

Таблица характеристик

Модель	Длина изделия	Температурный режим, °С	Диапазон температуры, °С	Габаритные размеры изделия			Габаритные размеры упаковки			Вес изделия		Площадь\объем загрузки м2\м3	Глубина выкладки, мм	Холодопроизводительность, кВт	Энергопотребление, кВт х сутки	Максимальная мощность, кВт.	Напряжение, В
				Длина без боковин\длина с боковинами	Ширина, мм	Высота, мм	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Нетто, кг	Брутто, кг						
FALCON X 2500	2625	-15 - -22	2610	1165	936	2710	1265	1036	400	420	890	2,24\1,17	0.625	10	V	10	220-240
FALCON X 3750	3875	-15 - -22	3850	1165	936	3950	1365	1036	550	570	890	3,35\1,75	0.95	15	V	17	220-240