



115054, Москва, 3-й Монетчиковский
переулок дом 9, стр. 1
Тел./факс: +7 (495) 959-3747
info@iton.ru

Hawk Unit



Опции:

- Электрооттайка
- 2 или 3 полки из нержавеющей стали
- Ценникодержатели
- Ограничитель полки
- Ночная шторка
- LED подсветка полок

Параметры окружающей среды:

- Температура окружающей среды до +25°C
- Влажность окружающей среды до 60%

Возможные вариации: стеклянные двери, фруктовая витрина

- Температурный режим 0 +7 C
- Динамическое охлаждение
- Четыре усиленные полки глубиной 450 мм
- Автоматический электровыпариватель
- Хладагент R404A
- Напряжение 220-240 В., Частота 50 ГЦ
- Степень защиты электрооборудования IP 20
- Базовая LED подсветка

Таблица характеристик

Модель	Длина изделия		Температурный режим, °С	Диапазон температуры, °С	Габаритные размеры изделия			Габаритные размеры упаковки			Вес изделия		Площадь\объем загрузки м2\м3	Глубина выкладки, мм	Холодопроизводительность, кВт	Энергопотребление, кВт х сутки	Максимальная мощность, кВт.	Напряжение, В
	Длина без боковин\ длина с боковинами	Ширина, мм			Высота, мм	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Нетто, кг	Брутто, кг								
Hawk Unit 80	860 мм	0 +7	800/860	880	2145	910	1030	2295	260	290	450-630	10,8	1.8	20	0.4	10	220-240	
Hawk Unit 120	1260 мм	0 +7	1150/1260	880	2145	1300	1030	2295	310	340	450-630	11,1	2.4	26	1.8	10	220-240	
Hawk Unit 250	2560 мм	0 +7	2410/2560	880	2145	2570	1030	2295	600	650	450-630	12,25	3.2	46	3	28	220-240	