



115054, Москва, 3-й Монетчиковский
переулок дом 9, стр. 1
Тел./факс: +7 (495) 959-3747
info@iton.ru

Hawk Unit



Опции:

- Электрооттайка
- 2 или 3 полки из нержавеющей стали
- Ценникодержатели
- Ограничитель полки
- Ночная шторка
- LED подсветка полок

Параметры окружающей среды:

- Температура окружающей среды до +25°C
- Влажность окружающей среды до 60%
- Температурный режим 0 +7 C
- Динамическое охлаждение
- Четыре усиленные полки глубиной 450 мм
- Автоматический электровыпариватель
- Хладагент R404A
- Напряжение 220-240 В., Частота 50 Гц
- Степень защиты электрооборудования IP 20
- Базовая LED подсветка

Таблица характеристик

Модель	Длина изделия		Температурный режим, °С	Диапазон температуры, °С	Габаритные размеры изделия			Габаритные размеры упаковки			Вес изделия		Площадь\ объем загрузки м2\м3	Глубина выкладки, мм	Холодопроизводительность, кВт	Энергопотребление, кВт х сутки	Максимальная мощность, кВт.	Напряжение, В
					Длина без боковин\ длина с боковинами	Ширина, мм	Высота, мм	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Нетто, кг	Брутто, кг						
Hawk Unit 250	2560 мм	0 +7		2410/2560	880	2145	2570	1030	2295				3.2	46	3	28	220-240	