



115054, Москва, 3-й Монетчиковский  
переулок дом 9, стр. 1  
Тел./факс: +7 (495) 959-3747  
[info@iton.ru](mailto:info@iton.ru)

## Hawk R/RD



### Опции:

- Дополнительная LED-подсветка полок
- Полнопрофильные делители
- Безрамные стеклянные дверцы (RD комплектация)
- Наклонные зеркала (комплектации FV)

### Параметры окружающей среды:

- Температура окружающей среды до +25°C
- Влажность окружающей среды до 60%

- Температурный режим +2 +6 C
- 5 рядов полок 550/600 мм с регулируемым наклоном
- Верхнее освещение
- Противоударный бампер
- Двойная воздушная завеса

## Таблица характеристик

Модель	Длина изделия	Температурный режим, °C	Диапазон температуры, °C	Габаритные размеры изделия			Габаритные размеры упаковки			Вес изделия		Площадь\объем загрузки м2\м3	Глубина выкладки, мм	Холодопроизводительность, кВт	Энергопотребление, кВт x сутки	Максимальная мощность, кВт.	Напряжение, В
				Длина без боковин\длина с боковинами	Ширина, мм	Высота, мм	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Нетто, кг	Брутто, кг						
Hawk R 3750	3850	0 +5	3850/3750	1165	2215	4000	1280	2365	586	658		12,21/5,17	4.53	6	0.4	3	220-240