



115054, Москва, 3-й Монетчиковский
переулок дом 9, стр. 1
Тел./факс: +7 (495) 959-3747
info@iton.ru

Falcon X

Falcon X

- Температурный режим -18...-25°C
- Электрооттайка
- Базовые решетки

Дополнительные опции:

- Стекланные сдвижные крышки вперед-назад или влево-вправо из низкоэмиссионного стекла входят в комплектацию;

- Проволочные делители объема.



Таблица характеристик

Модель Изделия	Длина изделия	Температурный режим, °С	Габаритные размеры изделия			Габаритные размеры упаковки			Вес изделия		Глубина выкладки, мм	Площадь выкладки/охлаждаемый объем м ² /м ³	Холодопроизводительность, кВт	Энергопотребление, кВт·ч в сутки	Электрическая мощность, кВт.	Максимальный ток, А	Напряжение, В 220 (1) ,380 (3)
			Длина без боковин\ длина с боковинами	Ширина, мм	Высота, мм	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Нетто, кг	Брутто, кг							
FALCON X 2500	2625	-15 - -22	2610	1165	936	2710	1265	1036	400	420	890	2,24/1,17	0.625	10	2.5	10	220-240
FALCON X 3750	3875	-15 - -22	3850	1165	936	3950	1365	1036	550	570	890	3,35/1,75	0.95	15	3.8	17	220-240