



115054, Москва, 3-й Монетчиковский
переулок дом 9, стр. 1
Тел./факс: +7 (495) 959-3747
info@iton.ru

Hawk BT Combi



Hawk BT Combi

- Температурный режим -18...-25°C
- Выносное холодообеспечение
- Стекланные сдвижные крышки вперед-назад или влево-вправо из низкоэмиссионного стекла
- Электрооттайка
- 3 проволочные полки глубиной 400 мм
- Базовые решетки
- Обогреваемые стекланные двери из низкоэмиссионного стекла с обогреваемой рамой
- Подсветка в стойках

Дополнительные опции:

- Разделитель внутреннего объема;
- Низкошумные энергосберегающие вентиляторы

Параметры окружающей среды:

- Температура окружающей среды до +25°C
- Влажность окружающей среды до 60%.

Таблица характеристик

Модель Изделия	Длина изделия	Температурный режим, °С	Габаритные размеры изделия			Габаритные размеры упаковки			Вес изделия		Глубина выкладки, мм	Площадь выкладки/охлаждаемый объем м2/м3	Холодопроизводительность, кВт	Энергопотребление, кВтч в сутки	Электрическая мощность, кВт.	Максимальный ток, А	Напряжение, В 220 (1) ,380 (3)
			Длина без боковин/ длина с боковинами	Ширина, мм	Высота, мм	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Нетто, кг	Брутто, кг							
Hawk BT Combi 2500	2620	-15 -24	2500/2610	1165	2231	2620	1210	2443				6,2/1,94	1.8	31	8	32	220-240
Hawk BT Combi 3750	3860	-15 -24	3860/3750	1165	2231	4010	1210	2443				5,74/1,80	2.8	46	12	50	220-240