



115054, Москва, 3-й Монетчиковский  
переулок дом 9, стр. 1  
Тел./факс: +7 (495) 959-3747  
[info@iton.ru](mailto:info@iton.ru)

## Kite Pastry



- Kite Pastry

- Температурный режим 0-...+6°C
- Энергосберегающее светодиодное LED-освещение прилавка
- Рабочая поверхность из нержавеющей стали
- Закалённое низкоэмиссионное К-стекло
- Базовые поддоны из нержавеющей стали
- Вентилируемое охлаждение
- Режим автоматической оттайки

### Таблица характеристик

Модель Изделия	Длина изделия	Температурный режим, °С	Габаритные размеры изделия			Габаритные размеры упаковки			Вес изделия		Глубина выкладки, мм	Площадь выкладки/охлаждаемый объем м <sup>2</sup> (м <sup>3</sup> )	Холодопроизводительность, кВт	Энергопотребление, кВт*ч в сутки	Электрическая мощность, кВт.	Максимальный ток, А	Напряжение, В 220 (1) ,380 (3)
			Длина без боковин/ длина с боковинами	Ширина, мм	Высота, мм	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Нетто, кг	Брутто, кг							
Kite Pastry	1000	0 + 6	980/1000	980	1500	1100	1080	1600	175	195	700	1,38/0,6	0,6	6	-	3,5	220-240